

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 021

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
GBC Hidrosil еластична хидроизолация под керамични плочки EN 14891
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
дата на производство върху опаковката
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
пастообразна хидроизолация под керамични плочки, камък и др. в бани, мокри помещения, тераси на открито и закрито
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
ДЖИ БИ СИ ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА ЕООД
Бургас 8000, Одрин 15
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
Система за оценяване на съответствието: 4
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Изпитвателна лаборатория за строителни материали ДЖИ БИ СИ ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА ЕООД извърши изпитване на типа на продукта в съответствие с EN 14891 по система 4 и издаде техн. карта на изслед.процес на продукта 87/ 01.03.2015г.На основание на



www.gbcindustry.com

изпитването производителят постави „СЕ“ маркировка на опаковката през 2015г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели :

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Първоначална якост на сцепление	1,9 N/mm ²	EN 14891
Якост на сцепление след потапяне във вода	0,8N/mm ²	EN 14891
Якост на сцепление след потапяне във варно мляко	0,8N/mm ²	EN 14891
Якост на сцепление след 25 цикъла замразяване/размразяване при -15°C	0,7N/mm ²	EN 14891
Устойчивост на водна струя при 1,5 бара налягане	устойчива	EN 14891
Съдържание на опасни химически вещества	виж ИЛБ	EN 14891

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели на точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: ДЖИ БИ СИ ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА ЕООД.

Подписано за и от името на производителя от:

Бургас
01.03.2015

Управител:
Б.Томов



www.gbcindustry.com

